

```
1  #!/bin/sh
2  #
3  #   /root/bin/startlhs.sh
4  #   Startet den Linux Home Server als virtueller Server lhs
5  #   A.Krüger, 2008
6  #
7
8  # Skript bei Fehlern sofort abbrechen
9  set -e
10
11 # Wenn der Server schon läuft, dann nichts tun
12 vserver lhs running && exit 0
13
14 # Bei Bedarf fehlendes vgl-sec_crypt einbinden
15 if [ ! -r /root/safe/passphrase ] ; then
16     if [ $# -eq 0 ] ; then
17         find /media -name passphrase.txt -exec /root/bin/mntsafe.sh {} \;
18     else
19         /root/bin/mntsafe.sh "$1"
20     fi
21 fi
22
23 # Bei Bedarf fehlendes vg0-lhs_crypt einbinden
24 if [ ! -d /var/lib/vservers/lhs/etc ] ; then
25     if [ -r /root/safe/passphrase ] ; then
26         /root/bin/mntlhs.sh /root/safe/passphrase
27     else
28         echo "Cound not find /root/safe/passphrase" && exit 1
29     fi
30 fi
31
32 # Start des virtuellen Servers einleiten
33 vserver lhs start
34 sleep 10
35 vserver-stat
36
37
```